

AVFETTNING



KEMIPUMP BRAVO KC 90 TR.

Avsedd för vätskor som ej är lättantändliga eller explosiva.

Pumpen startas med strömbrytare och stängs av när arbetet är utfört.

Kem som ej appliceras genom munstycket går tillbaka till kemikaliebehållare.

Fördel: Vattenbaserade tvättmedel blandas regelbundet i tvättbehållaren.

PRESTANDA:

Ström: 1 x 220 Volt 50 Hz
Tryck: 5,1 BAR
Temp: 60 Grader
Ingång: 1/2" utv. Utgång: För 3/8" slang

Slanglängd 10 Meter. Spolpistol och lanss 500 mm ingår.
Sugslang med backventil ingår. Tipp 8002 Gul.

31-900110 Komplet
31-900100 Utan slang och spillans



KEMIPUMP BRAVO KC 90 TR.

Avsedd för vätskor som ej är lättantändliga eller explosiva.

Pumpen startar när pistolhandtaget trycks in och stoppar när det släpps. Detta styrs med tryckvakt.

PRESTANDA:

Ström: 1 x 220 Volt 50 Hz
Tryck: 5,1 BAR
Temp: 60 Grader
Ingång: 1/2" utv. Utgång: För 3/8" slang

Slanglängd 10 Meter. Spolpistol och lanss 500 mm ingår.
Sugslang med backventil ingår. Tipp 8002 Gul.

31-900510 Komplet
31-900500 Utan slang och spillans



SLANG AVF 3/8" Oljebeständig

28-200810 längd 10 meter
28-200815 längd 15 meter
28-200820 längd 20 meter
28-200830 längd 30 meter
28-200840 längd 40 meter
28-200850 längd 50 meter



KOMPLETT KEMLANS BRAVO 200 AVF

32-030580-01 längd 500 mm (8001) 32-031280-01 längd 1200 mm
32-030580-02 längd 500 mm (8002) 32-031280-02 längd 1200 mm
32-030580-03 längd 500 mm (8003) 32-031280-03 längd 1200 mm
32-030580-04 längd 500 mm (8004) 32-031280-04 längd 1200 mm
32-030580-05 längd 500 mm (8005) 32-031280-05 längd 1200 mm



AVFETNING



PUMPUNIT BRAVO 90 INT.

Avsedd för vätskor som ej är lättantändliga eller explosiva.
Utmärkt som kemipump, transportpump m.m.
Pumpen måste fyllas med vätska innan användning.

PUMPUNIT BRAVO 90 INT.

Levereras komplett med strömbrytare och stickkontakt.

31-900000

PRESTANDA:

Ström: 1 x 220 Volt 50 Hz

Tryck: 5,1 BAR

Temperatur: 60 Grader

Flöde: Max 55 liter / min

Ingång: 1" inv. Utgång: 1" inv.

Åtgång vätska med tipp vid 5 BAR:

8001: 0,5 lit/min 8004: 2,0 lit/min

8002: 1,0 lit/min 8005: 2,5 lit/min

8003: 1,5 lit/min



OMLÖPPSVENTIL GB 90

Till Bravo 90 TR

Ingång: 3/8" M x utg. 10 mm

32-020001



TRYCKVAKT GB 90

Till Bravo 90 TS

Ingång: 3/8" M x utg. 10 mm

32-020005



TRYCKVAKT FSG 2

32-020015



PISTOL GB 200 AVF

32-020008 Ingång 1/4" slang

32-020010 Ingång 3/8" slang

32-020012 Ingång 1/2" slang



AVFETTNINGSLANS GB 14, KOMPLETT MED MUNSTYCKE

32-040580-01 längd 500 mm (8001) 32-041280-01 längd 1200 mm

32-040580-02 längd 500 mm (8002) 32-041280-02 längd 1200 mm

32-040580-03 längd 500 mm (8003) 32-041280-03 längd 1200 mm

32-040580-04 längd 500 mm (8004) 32-041280-04 längd 1200 mm

32-040580-05 längd 500 mm (8005) 32-041280-05 längd 1200 mm

Ingång: 1/4" utv.



KOMPLETT SUGSLANG MED RETUR

Passar till Bravo 90 TR

32-190030



KOMPLETT SUGSLANG

Passar till Bravo 90 TS

32-190031

AVFETTNING



KEMHUVUD

Bestående av fyra delar:
Kropp, sil, mutter och tipp.

Max tryck: 10 BAR



KEMHUVUD KOMPLETT AVF

Ger en exakt spridning med skärande stråle.

32-078001	8001	Orange
32-078002	8002	Gul
32-078003	8003	Blå
32-078004	8004	Röd
32-078005	8005	Brun

Spridningsvinkel tipp: 80 grader
Ingång: 1/4" inv.



KROPP AVF

Ingång: 1/4" F x utg. 18 mm

32-083100

KEMTIPP AVF

Ger en exakt spridning med skärande stråle.

32-098001	8001	Orange
32-098002	8002	Gul
32-098003	8003	Blå
32-098004	8004	Röd
32-098005	8005	Brun



SIL MED BACKVENTIL AVF

32-083104



SLANGNIPPEL GLORIA

Till 3/8" Slang

32-779002



BUSSNING GLORIA

1/4" utv. x 11 mm inv.

32-779000



ÖVERFALLSMUTTER M 18 AVF

32-083102



ERSÄTTNINGSHUVUD

Passar till Gloria
Max tryck: 10 BAR

KEMHUVUD KOMPLETT AVF

Ger en exakt spridning med skärande stråle.

32-068001	8001	Orange
32-068002	8002	Gul
32-068003	8003	Blå
32-068004	8004	Röd
32-068005	8005	Brun

Spridningsvinkel tipp: 80 grader
Ingång: 1/4" inv.



MUNSTYCKSSKYDD GB 3

Material: gummi
För 1/4" rör

25-130103