

PISTOLER



PISTOL GB 200

13-010200-1 ing. 3/8" F
13-010200-2 ing. 3/8" M
13-010200-3 ing. M 22

Standardpistol, passar
Till de flesta tvättar.

Tryck: 200 BAR
Lit/min: 40 Liter
Temperatur: 150 C
Utgång: 1/4 F



PISTOL GB 201

Med svirvel
13-010201-1 ing. 3/8" F
13-010201-2 ing. 3/8" M
13-010201-3 ing. M 22

Standardpistol, passar
Till de flesta tvättar.

Tryck: 250 BAR
Lit/min: 40 Liter
Temperatur: 180 C
Utgång: 1/4 F



PISTOL GB 320

13-010320-1 ing. 3/8" F
13-010320-2 ing. 3/8" M
13-010320-3 ing. M 22

Standardpistol, passar
Till de flesta tvättar.

Tryck: 280 BAR
Lit/min: 40 Liter
Temperatur: 180 C
Utgång: 1/4 F



PISTOL GB 321

Med svirvel
13-010321-1 ing. 3/8" F
13-010321-2 ing. 3/8" M
13-010321-3 ing. M 22

Standardpistol, passar
Till de flesta tvättar.

Tryck: 250 BAR
Lit/min: 40 Liter
Temperatur: 150 C
Utgång: 1/4 F



PISTOL GB 322

14-010322-1 ing. 3/8" F
14-010322-2 ing. 3/8" M
14-010322-3 ing. M 22
14-010322-9 med GB 340

Ersättningspistol
KEW, Alto.

Tryck: 280 BAR
Lit/min: 40 Liter
Temperatur: 150 C
Utgång: Snabbkoppling



PISTOL GB 323

Med svirvel
14-010323-1 ing. 3/8" F
14-010323-2 ing. 3/8" M
14-010323-3 ing. M 22
14-010323-9 med GB 340

Ersättningspistol
KEW, Alto.

Tryck: 280 BAR
Lit/min: 40 Liter
Temperatur: 150 C
Utgång: Snabbkoppling



PISTOL GB 327

13-010327-1 ing. 3/8" F
13-010327-2 ing. 3/8" M
13-010327-3 ing. M 22

Ersättningspistol
Gerni, Nilfisk

Tryck: 280 BAR
Lit/min: 40 Liter
Temperatur: 150 C
Utgång: GB 721



PISTOL GB 329

13-010329-1 ing. 3/8" F
13-010329-2 ing. 3/8" M
13-010329-3 ing. M 22

Ersättningspistol
bl.a till Kärcher

Tryck: 280 BAR
Lit/min: 40 Liter
Temperatur: 150 C
Utgång: GB 720

PISTOLER



PISTOL GB 400

14-010400

Spolpistol för mycket vatten.

Tryck: 125 BAR, lit/min: 100 liter
Temperatur: 160 C
Ingång 1/2" F x Utgång 1/2" F



PISTOL GB 401 ROSTFRI

14-010401

Spolpistol för högt tryck och mycket vatten.

Tryck: 220 BAR, lit/min: 160 liter
Temperatur: 100 C
Ingång 1/2" F x Utgång 1/4" F



PISTOL GB 402 ROSTFRI

14-010402

Spolpistol för högt tryck och mycket vatten.

Tryck: 560 BAR, lit/min: 80 liter
Temperatur: 100 C
Ingång 1/2" F x Utgång 1/2" F



ENKELLANS GB 400

Material förzinkat stål

14-030440 Längd: 400 mm

14-030480 Längd: 800 mm

ENKELLANS GB 401

Material rostfritt stål

14-031440 Längd: 400 mm

14-031480 Längd: 800 mm

Ing. 1/2" M x utg. 1/4" Npt
Levereras komplett med sidogrepp.

PISTOLER



Pistol GB 206

13-010206-1 ingång 3/8" F
13-010206-2 ingång 3/8" M
13-010206-3 ingång M 22

Ersättningspistol bl.a till Kränzle

13-582000 sidohandtag

PISTOL GB 200 med isoleringslans GB2.

Tryck: 250 BAR lit/min: 25 liter
Temperatur: 150 C utgång: M 22 F med sexkant



Pistol GB 207

13-010207-1 ingång 3/8" F
13-010207-2 ingång 3/8" M
13-010207-3 ingång M 22

Ersättningspistol bl.a till Gerni, Nilfisk

13-582000 sidohandtag

PISTOL GB 200 med isoleringslans GB2.

Tryck: 250 BAR lit/min: 25 liter
Temperatur: 150 C utgång: M 22 F med 2 OR



Pistol GB 306

13-010306-1 ingång 3/8" F
13-010306-2 ingång 3/8" M
13-010306-3 ingång M 22

Ersättningspistol bl.a till Kränzle

13-582000 sidohandtag

PISTOL GB 320 med isoleringslans GB2.

Tryck: 280 BAR lit/min: 40 liter
Temperatur: 150 C utgång: M 22 F med sexkant



Pistol GB 307

13-010307-1 ingång 3/8" F
13-010307-2 ingång 3/8" M
13-010307-3 ingång M 22

Ersättningspistol bl.a till Gerni, Nilfisk

13-582000 sidohandtag

PISTOL GB 200 med isoleringslans GB2.

Tryck: 280 BAR lit/min: 40 liter
Temperatur: 150 C utgång: M 22 F med 2 OR

ENKELLANSAR



Värmeisolerande lans med möjlighet till sidogrepp.

Strålrör i rostfritt stål.

Tryck: 280 BAR lit/min: 40 liter
Temperatur: 150 C ing. 1/4" M x utg. 1/4" F



Lans med helgjuten isolering.

Strålrör i rostfritt stål.

Tryck: 280 BAR lit/min: 40 liter
Temperatur: 150 C ing. 1/4" M x utg. 1/4" F



Enkellans i rostfritt stål.

Tryck: 280 BAR lit/min: 40 liter
Temperatur: 150 C ing. 1/4" M x utg. 1/4" F



Enkellans i rostfritt stål. (strålrör)

Tryck: 280 BAR lit/min: 40 liter
Temperatur: 150 C ing. 1/4" M x utg. 1/4" F



Enkellans i rostfritt stål. Ersättningslans till bl.a Kränzle.

Tryck: 280 BAR lit/min: 40 liter
Temperatur: 150 C ing. 1/4" M x utg. 1/4" F



Enkellans i rostfritt stål. Ersättningslans till bl.a Gerni, Nilfisk.

Tryck: 280 BAR lit/min: 40 liter
Temperatur: 150 C ing. 1/4" M x utg. 1/4" F

ENKELLANS GB 2

13-058200	Längd: 600 mm
13-058201	Längd: 800 mm
13-058202	Längd: 1200 mm
13-058203	Längd: 1500 mm
13-058204	Längd: 1700 mm
13-058205	Längd: 2000 mm

ENKELLANS GB 3

13-058300	Längd: 700 mm
13-058301	Längd: 900 mm
13-058302	Längd: 1200 mm
13-058303	Längd: 1500 mm
13-058304	Längd: 1700 mm
13-058305	Längd: 2000 mm

ENKELLANS GB 14

13-058141	Längd: 300 mm
13-058142	Längd: 500 mm
13-058143	Längd: 700 mm
13-058144	Längd: 900 mm
13-058145	Längd: 1200 mm

ENKELLANS GB 15

13-058151	Längd: 300 mm
13-058152	Längd: 500 mm
13-058153	Längd: 700 mm
13-058154	Längd: 900 mm
13-058155	Längd: 1200 mm

ENKELLANS GB 206

13-061261	Längd: 300 mm
13-061262	Längd: 500 mm
13-061263	Längd: 700 mm
13-061264	Längd: 900 mm
13-061265	Längd: 1200 mm

ENKELLANS GB 207

13-061271	Längd: 300 mm
13-061272	Längd: 500 mm
13-061273	Längd: 700 mm
13-061274	Längd: 900 mm
13-061275	Längd: 1200 mm

DUBBELLANSAR



DUBBELLANS GB 1

13-059100	Längd: 630 mm
13-059101	Längd: 930 mm
13-059102	Längd: 1130 mm
13-059103	Längd: 1330 mm
13-059104	Längd: 1630 mm

Sidohandtag med tryckregulering. Värmeisolerande.
Strålrör i rostfritt stål.

Max tryck: 280 BAR it/min: 40 liter
Temperatur: 150 C ing. 1/4" F x utg. 2 x 1/4" F



DUBBELLANS GB 2

13-059200	Längd: 630 mm
13-059201	Längd: 930 mm
13-059202	Längd: 1130 mm
13-059203	Längd: 1330 mm
13-059204	Längd: 1630 mm

Sidohandtag med tryckregulering. Värmeisolerande.
Strålrör i rostfritt stål.

Max tryck: 280 BAR it/min: 40 liter
Temperatur: 150 C ing. 1/4" F x utg. 2 x 1/4" F



DUBBELLANS GB 3

13-059300	Längd: 570 mm
13-059301	Längd: 870 mm
13-059302	Längd: 1070 mm
13-059303	Längd: 1270 mm
13-059304	Längd: 1570 mm

Sidohandtag med tryckregulering.
Strålrör i rostfritt stål.

Max tryck: 280 BAR it/min: 40 liter
Temperatur: 150 C ing. 1/4" F x utg. 2 x 1/4" F



DUBBELLANS GB 4

13-059400	Längd: 570 mm
13-059401	Längd: 870 mm
13-059402	Längd: 1070 mm
13-059403	Längd: 1270 mm
13-059404	Längd: 1570 mm

Sidohandtag med tryckregulering.
Strålrör i rostfritt stål.

Max tryck: 280 BAR it/min: 40 liter
Temperatur: 150 C ing. 1/4" F x utg. 2 x 1/4" F



DUBBELLANS GB 5

13-059500	Längd: 630 mm
13-059501	Längd: 930 mm
13-059502	Längd: 1130 mm
13-059503	Längd: 1330 mm
13-059504	Längd: 1630 mm

Tryckregulering genom kran. Värmeisolerande.
Strålrör i rostfritt stål.

Max tryck: 280 BAR it/min: 40 liter
Temperatur: 150 C ing. 1/4" F x utg. 2 x 1/4" F



DUBBELLANS GB 6

13-059600	Längd: 570 mm
13-059601	Längd: 870 mm
13-059602	Längd: 1070 mm
13-059603	Längd: 1270 mm
13-059604	Längd: 1570 mm

Tryckregulering genom kran. Värmeisolerande.
Strålrör i rostfritt stål.

Max tryck: 280 BAR it/min: 40 liter
Temperatur: 150 C ing. 1/4" F x utg. 2 x 1/4" F

DUBBELLANSAR



Sidohandtag med tryckregulering.
Strålrör i rostfritt stål.

Max tryck: 280 BAR lit/min: 40 liter
Temperatur: 150 C ing. 1/4" F x utg. 2 x 1/4" F

DUBBELLANS GB 11

13-060110 Längd: 270 mm
13-060111 Längd: 570 mm
13-060112 Längd: 770 mm
13-060113 Längd: 970 mm
13-060114 Längd: 1270 mm



Sidohandtag med tryckregulering.
Strålrör i rostfritt stål.

Max tryck: 280 BAR lit/min: 40 liter
Temperatur: 150 C ing. 1/4" F x utg. 2 x 1/4" F

DUBBELLANS GB 14

13-060140 Längd: 270 mm
13-060141 Längd: 570 mm
13-060142 Längd: 770 mm
13-060143 Längd: 970 mm
13-060144 Längd: 1270 mm



Tryckregulering genom kran.
Strålrör i rostfritt stål.

Max tryck: 280 BAR lit/min: 40 liter
Temperatur: 150 C ing. 1/4" F x utg. 2 x 1/4" F

DUBBELLANS GB 15

13-060150 Längd: 270 mm
13-060151 Längd: 570 mm
13-060152 Längd: 770 mm
13-060153 Längd: 970 mm
13-060154 Längd: 1270 mm



Tryckregulering genom kran.
Strålrör i rostfritt stål.

Max tryck: 280 BAR lit/min: 40 liter
Temperatur: 150 C ing. 1/4" F x utg. 2 x 1/4" F

DUBBELLANS GB 16

13-060160 Längd: 240 mm
13-060161 Längd: 540 mm
13-060162 Längd: 740 mm
13-060163 Längd: 940 mm
13-060164 Längd: 1240 mm



Ersättningslans för t.ex Kränzle.
Sidohandtag med tryckregulering.

Max tryck: 280 BAR lit/min: 40 liter
Temperatur: 150 C ing. M22 M x utg. 2 x 1/4" F

DUBBELLANS GB 206

13-060260 Längd: 270 mm
13-060261 Längd: 570 mm
13-060262 Längd: 770 mm
13-060263 Längd: 970 mm
13-060264 Längd: 1270 mm



Ersättningslans för t.ex Gerni, Nilfisk.
Sidohandtag med tryckregulering.

Max tryck: 280 BAR lit/min: 40 liter
Temperatur: 150 C ing. M22 M x utg. 2 x 1/4" F

DUBBELLANS GB 207

13-060270 Längd: 270 mm
13-060271 Längd: 570 mm
13-060272 Längd: 770 mm
13-060273 Längd: 970 mm
13-060274 Längd: 1270 mm

ERSÄTTNINGSLANSAR



Värmeisolerande dubbellsans med tryckregulering (GB 1).
Strålrör i rostfritt stål. Ersättningslans till bl.a KEW, Alto.
Tryck: 280 BAR lit/min: 40 liter
Temperatur: 150 C utgång: ing. GB 322 x utg. 2 x 1/4" F

DUBBELLANS GB 322

13-062220	Längd: 730 mm
13-062221	Längd: 930 mm
13-062222	Längd: 1130 mm
13-062223	Längd: 1330 mm
13-062224	Längd: 1630 mm



Värmeisolerande dubbellsans med tryckregulering (GB 1).
Strålrör i rostfritt stål. Ersättningslans till bl.a Gerni, Nilfisk.
Tryck: 280 BAR lit/min: 40 liter
Temperatur: 150 C utgång: ing. GB 720 x utg. 2 x 1/4" F

DUBBELLANS GB 327

13-062270	Längd: 730 mm
13-062271	Längd: 930 mm
13-062272	Längd: 1130 mm
13-062273	Längd: 1330 mm
13-062274	Längd: 1630 mm



Värmeisolerande dubbellsans med tryckregulering (GB 1).
Strålrör i rostfritt stål. Ersättningslans till bl.a Kärcher.
Tryck: 280 BAR lit/min: 40 liter
Temperatur: 150 C utgång: ing. GB 721 x utg. 2 x 1/4" F

DUBBELLANS GB 329

13-062290	Längd: 730 mm
13-062291	Längd: 930 mm
13-062292	Längd: 1130 mm
13-062293	Längd: 1330 mm
13-062294	Längd: 1630 mm



Värmeisolerande lans med tryckregulering (GB 2) med möjlighet till sidogrepp. Strålrör i rostfritt stål. Ersättningslans till bl.a KEW, Alto.
Tryck: 280 BAR lit/min: 40 liter
Temperatur: 150 C utgång: ing. GB 322 x utg. 2 x 1/4" F

ENKELLANS GB 322

13-063221	Längd: 700 mm
13-063222	Längd: 900 mm
13-063223	Längd: 1200 mm
13-063224	Längd: 1500 mm
13-063225	Längd: 1700 mm
13-063226	Längd: 2000 mm



Värmeisolerande lans med tryckregulering (GB 2) med möjlighet till sidogrepp. Strålrör i rostfritt stål. Ersättningslans till bl.a Gerni, Nilfisk.
Tryck: 280 BAR lit/min: 40 liter
Temperatur: 150 C utgång: ing. GB 720 x utg. 2 x 1/4" F

ENKELLANS GB 327

13-063271	Längd: 700 mm
13-063272	Längd: 900 mm
13-063273	Längd: 1200 mm
13-063274	Längd: 1500 mm
13-063275	Längd: 1700 mm
13-063276	Längd: 2000 mm



Värmeisolerande lans med tryckregulering (GB 2) med möjlighet till sidogrepp. Strålrör i rostfritt stål. Ersättningslans till bl.a Kärcher.
Tryck: 280 BAR lit/min: 40 liter
Temperatur: 150 C utgång: ing. GB 322 x utg. 2 x 1/4" F

ENKELLANS GB 329

13-063291	Längd: 700 mm
13-063292	Längd: 900 mm
13-063293	Längd: 1200 mm
13-063294	Längd: 1500 mm
13-063295	Längd: 1700 mm
13-063296	Längd: 2000 mm

LANSAR TILLBEHÖR



MUFF GB 20 FF

13-200606 1/8" FF
13-200808 1/4" FF
13-201010 3/8" FF



RÖRKLÄMMA GB 16

Används till dubbla 1/4" rör

25-110016



RÖRKLÄMMA GB 2

25-130002



MUNSTYCKSSKYDD GB 3

Används till enkellans

25-130103



MUNSTYCKSSKYDD GB 2

Används till dubbellans

25-130102



HANDVENTIL GB 16

För tryckregulering och kemiapplicering

25-130216



PLASTSKYDD GB 16

Till handventil GB 16

25-130316



PLASTSKYDD GB 2

Till handventil GB 2

25-130302



HANDVENTIL GB 2

För tryckregulering och kemiapplicering

25-130202



T-PLASTSKYDD GB 1

Till handventil GB 2

25-130301