

SLANGRULLAR



GB 120 HTB HÖGTRYCK

Bärbar handvevad slangrulle avsedd för höga tryck och temperaturer. Framställd för professionellt användande i kraftigt galvaniserat stål, som därefter pulverlackerats. Slangrullen är försedd med friktionsbroms. Kan förses med önskvärd ut och invändig gänga.

Tryck:	250 BAR
Vattenmängd:	160 Lit/Min
Max temperatur:	90 C
Ingång:	1/2" utv. gänga
Utgång:	1/4" utv. gänga
Vikt utan slang:	9 Kg
Mått B-H-L (mm):	310-500-380
Max slanglängd:	3/16" = 50 Meter
	1/4" = 35 Meter

Art nr: 29-012120



GB 120 HTV HÖGTRYCK

Handvevad slangrulle för vägg eller golvmontering. Avsedd för höga tryck och temperaturer. Framställd för professionellt användande i kraftigt galvaniserat stål, som därefter pulverlackerats. Slangrullen är försedd med friktionsbroms. Kan förses med önskvärd ut och invändig gänga.

Tryck:	250 BAR
Vattenmängd:	160 Lit/Min
Max temperatur:	90 C
Ingång:	1/2" utv. gänga
Utgång:	3/8" inv. gänga
Vikt utan slang:	8 Kg
Mått B-H-L (mm):	310-420-380
Max slanglängd:	1/4" = 35 Meter
	3/8" = 20 Meter

Art nr: 29-010120



GB 140 HTV HÖGTRYCK

Handvevad slangrulle för vägg eller golvmontering. Avsedd för höga tryck och temperaturer. Framställd för professionellt användande i kraftigt galvaniserat stål, som därefter pulverlackerats. Slangrullen är försedd med friktionsbroms. Kan förses med önskvärd ut och invändig gänga.

Tryck:	250 BAR
Vattenmängd:	160 Lit/Min
Max temperatur:	90 C
Ingång:	1/2" utv. gänga
Utgång:	3/8" inv. gänga
Vikt utan slang:	9 Kg
Mått B-H-L (mm):	370-420-380
Max slanglängd:	3/8" = 30 Meter
	1/2" = 24 Meter

Art nr: 29-010140

SLANGRULLAR



GB 220 HTB HÖGTRYCK

Bärbar handvevad slangrulle avsedd för höga tryck och temperaturer. Framställd för professionellt användande i kraftigt galvaniserat stål, som därefter pulverlackerats. Slangrullen är försedd med friktionsbroms. Kan förses med önskvärd ut och invändig gänga.

Tryck:	250 BAR
Vattenmängd:	160 Lit/Min
Max temperatur:	90 C
Ingång:	1/2" utv. gänga
Utgång:	1/4" utv. gänga
Vikt utan slang:	11 Kg
Mått B-H-L (mm):	310-600-445
Max slanglängd:	1/4" = 50 Meter 3/8" = 30 Meter

Art nr: 29-012220



GB 220 HTV HÖGTRYCK

Handvevad slangrulle för vägg eller golvmontering. Avsedd för höga tryck och temperaturer. Framställd för professionellt användande i kraftigt galvaniserat stål, som därefter pulverlackerats. Slangrullen är försedd med friktionsbroms. Kan förses med önskvärd ut och invändig gänga.

Tryck:	250 BAR
Vattenmängd:	160 Lit/Min
Max temperatur:	90 C
Ingång:	1/2" utv. gänga
Utgång:	3/8" inv. gänga
Vikt utan slang:	10 Kg
Mått B-H-L (mm):	310-510-445
Max slanglängd:	1/4" = 50 Meter 3/8" = 30 Meter

Art nr: 29-010220



GB 240 HTV HÖGTRYCK

Handvevad slangrulle för vägg eller golvmontering. Avsedd för höga tryck och temperaturer. Framställd för professionellt användande i kraftigt galvaniserat stål, som därefter pulverlackerats. Slangrullen är försedd med friktionsbroms. Kan förses med önskvärd ut och invändig gänga.

Tryck:	250 BAR
Vattenmängd:	160 Lit/Min
Max temperatur:	90 C
Ingång:	1/2" utv. gänga
Utgång:	3/8" inv. gänga
Vikt utan slang:	11 Kg
Mått B-H-L (mm):	370-510-445
Max slanglängd:	3/8" = 50 Meter 1/2" = 40 Meter

Art nr: 29-010240

SLANGRULLAR



GB 260 HTV HÖGTRYCK

Handvevad slangrulle för vägg eller golvmontering. Avsedd för höga tryck och temperaturer. Framställd för professionellt användande i kraftigt galvaniserat stål, som därefter pulverlackerats. Slangrullen är försedd med friktionsbroms. Kan förses med önskvärd ut och invändig gänga.

Tryck:	250 BAR
Vattenmängd:	160 Lit/Min
Max temperatur:	90 C
Ingång:	1/2" utv. gänga
Utgång:	3/8" inv. gänga
Vikt utan slang:	12 Kg
Mått B-H-L (mm):	440-510-445
Max slanglängd:	3/8" = 60 Meter 1/2" = 48 Meter

Art nr: 29-010260



GB 280 HTV HÖGTRYCK

Handvevad slangrulle för vägg eller golvmontering. Avsedd för höga tryck och temperaturer. Framställd för professionellt användande i kraftigt galvaniserat stål, som därefter pulverlackerats. Slangrullen är försedd med friktionsbroms. Kan förses med önskvärd ut och invändig gänga.

Tryck:	250 BAR
Vattenmängd:	160 Lit/Min
Max temperatur:	90 C
Ingång:	1/2" utv. gänga
Utgång:	3/8" inv. gänga
Vikt utan slang:	13 Kg
Mått B-H-L (mm):	540-510-445
Max slanglängd:	3/8" = 100 Meter 1/2" = 80 Meter

Art nr: 29-010280



GB 280 LTV LÅGTRYCK

Handvevad slangrulle för vägg eller golvmontering. Avsedd för max 20 kg tryck, med stort vattengenomflöde och hög temperatur. Framställd för professionellt användande i kraftigt galvaniserat stål, som därefter pulverlackerats.

Tryck:	20 BAR
Vattenmängd:	240 Lit/Min
Max temperatur:	80 C
Ingång:	1"
Utgång:	3/4" eller 1"
Vikt utan slang:	13 Kg
Mått B-H-L (mm):	540-510-445
Max slanglängd:	3/4" = 40 Meter 1" = 32 Meter

Art nr: 29-015280

3/4" utg.

Art nr: 29-016280

1" utg.

SLANGRULLAR

GB 280 HTM HÖGTRYCK

Handvevad mobilslangrulle med kraftiga hjul.
Avsedd för höga tryck och temperaturer. Framställd för professionellt användande i kraftigt galvaniserat stål, som därefter pulverlackerats.
Slangrullen är försedd med friktionsbroms.
Kan förses med önskvärd ut och invändig gänga.



Tryck:	250 BAR
Vattenmängd:	160 Lit/Min
Max temperatur:	90 C
Ingång:	1/2" utv. gänga
Utgång:	3/8" inv. gänga
Vikt utan slang:	21 Kg
Mått B-H-L (mm):	640-1035-700
Max slanglängd:	3/8" = 100 Meter 1/2" = 80 Meter

Art nr: 29-014280

GB 280 LTM LÅGTRYCK

Handvevad mobil slangrulle med kraftiga hjul.
Avsedd för låga tryck med stort vattengenomflöde och höga temperaturer. Framställd för professionellt användande i kraftigt galvaniserat stål, som därefter pulverlackerats.
Slangrullen är försedd med friktionsbroms.
Kan förses med önskvärd ut och invändig gänga.



Tryck:	20 BAR
Vattenmängd:	240 Lit/Min
Max temperatur:	80 C
Ingång:	1"
Utgång:	3/4" eller 1"
Vikt utan slang:	21 Kg
Mått B-H-L (mm):	640-1035-700
Max slanglängd:	3/4" = 40 Meter 1" = 32 Meter

Art nr: 29-017280
Art nr: 29-018280

3/4" utg.
1" utg.