

# SLANGRULLAR

## SLANGRULLE GB 55 HT



Professionell slangrulle med returåtergång, avsedd för högtrycksvatten. Kan monteras på vägg eller i tak. Rullen är pulverlackerad och försedd med justerbar slangarmsutmatning. Kan kompletteras med svängbart väggfäste.  
Max tryck: 400 BAR. Max temperatur: 150 C.  
Slang: Tvålagers högtrycksslang. Dimension: 3/8"

Art.nr: 28-055000 - Utan slang.  
Art.nr: 28-055010 - Med 10 meter slang.  
Art.nr: 28-055015 - Med 15 meter slang.

## SLANGRULLE GB 58 HT



Professionell slangrulle med returåtergång, avsedd för högtrycksvatten. Kan monteras på vägg eller i tak. Rullen är pulverlackerad och försedd med justerbar slangarmsutmatning. Kan kompletteras med svängbart väggfäste.  
Max tryck: 400 BAR. Max temperatur: 150 C.  
Slang: Tvålagers högtrycksslang. Dimension: 3/8"

Art.nr: 28-058000 - Utan slang.  
Art.nr: 28-058020 - Med 20 meter slang.

## SLANGRULLE GB 55 HT-RF



Professionell slangrulle med returåtergång, avsedd för högtrycksvatten. Kan monteras på vägg eller i tak. Rullen är i rostfritt stål och försedd med justerbar slangarmsutmatning. Kan kompletteras med svängbart väggfäste.  
Max tryck: 400 BAR. Max temperatur: 150 C.  
Slang: Tvålagers högtrycksslang. Dimension: 3/8"

Art.nr: 28-055100 - Utan slang.  
Art.nr: 28-055110 - Med 10 meter slang.  
Art.nr: 28-055115 - Med 15 meter slang.

## SLANGRULLE GB 58 HT-RF



Professionell slangrulle med returåtergång, avsedd för högtrycksvatten. Kan monteras på vägg eller i tak. Rullen är i rostfritt stål och försedd med justerbar slangarmsutmatning. Kan kompletteras med svängbart väggfäste.  
Max tryck: 400 BAR. Max temperatur: 150 C.  
Slang: Tvålagers högtrycksslang. Dimension: 3/8"

Art.nr: 28-058100 - Utan slang.  
Art.nr: 28-058120 - Med 20 meter slang.