

SLANGRULLAR



SLANGRULLE GB 55 AVF

Professionell slangrulle med returåtgång. Avsedd för lägre tryck, såsom avfettningsmedel, rengöringsmedel, luft och vatten. Rullen är pulverlackerad och försedd med justerbar slangarmsutmatning. Kan kompletteras med svängbart väggfäste.
Max tryck: 18 BAR. Max temperatur: 40 C.
Slang: Oljebeständig armerad slang. Dimension: 3/8"

Art.nr: 28-155000 - Utan slang.
Art.nr: 28-155010 - Med 10 meter slang.
Art.nr: 28-155015 - Med 15 meter slang.



SLANGRULLE GB 58 AVF

Professionell slangrulle med returåtgång. Avsedd för lägre tryck, såsom avfettningsmedel, rengöringsmedel, luft och vatten. Rullen är pulverlackerad och försedd med justerbar slangarmsutmatning. Kan kompletteras med svängbart väggfäste.
Max tryck: 18 BAR. Max temperatur: 40 C.
Slang: Oljebeständig armerad slang. Dimension: 3/8"

Art.nr: 28-158000 - Utan slang.
Art.nr: 28-158020 - Med 20 meter slang.
Art.nr: 28-158025 - Med 25 meter slang.



SLANGRULLE GB 55 OLV

Professionell slangrulle med returåtgång. Avsedd för olja, luft och vatten. Rullen är pulverlackerad och försedd med justerbar slangarmsutmatning. Kan kompletteras med svängbart väggfäste.
Max tryck: 60 BAR. Max temperatur: 40 C.
Slang: Oljebeständig armerad slang. Dimension: 1/2"

Art.nr: 28-255000 - Utan slang.
Art.nr: 28-255010 - Med 10 meter slang.
Art.nr: 28-255015 - Med 15 meter slang.



SLANGRULLE GB 58 OLV

Professionell slangrulle med returåtgång. Avsedd för olja, luft och vatten. Rullen är pulverlackerad och försedd med justerbar slangarmsutmatning. Kan kompletteras med svängbart väggfäste.
Max tryck: 60 BAR. Max temperatur: 40 C.
Slang: Oljebeständig armerad slang. Dimension: 1/2"

Art.nr: 28-258000 - Utan slang.
Art.nr: 28-258020 - Med 20 meter slang.